





## Ponorné čerpadlo tlakové BP 6 Deep Well

Ponorné tlakové čerpadlo BP 6 Deep Well s 30 m pripájacím káblom - ideálne na využívanie podzemnej vody zo studne. S antikorovým krytom, distančnou nohou ako pomôckou pre inštaláciu a hlavným vypínačom.




### 1 Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele

- Dlhšia životnosť a vyššia odolnosť voči nárazu.



### 2 30 m pripájací kábel

- Bezpečné použitie aj v hlbších priestoroch.



### 3 Vráťane pripájacieho adaptéra pre čerpadlo a spätného ventilu

- Rýchle pripojenie 3/4" a 1" hadíc na čerpadlo.



### 4 Distančná noha ako inštalácia pomocka

- Spoľahlivá ochrana pred špinou pri spúšťaní čerpadla nadol a jeho inštalácii.



### Ponorné čerpadlo tlakové BP 6 Deep Well

- Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele
- Vráťane pripájacieho adaptéra pre čerpadlo a spätného ventilu
- Dištančná noha ako inštaláčna pomôcka

#### Technické informácie

|                                 |               |                 |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Obj. č. EUI</b>              | 1.645-422.0   |                 |
|                                 | 4039784873315 |                 |
| Výkon motora max.               | W             | 1000            |
| Prietok max.                    | l/h           | < 5000          |
| Dopravná výška/tlak max.        | m / bar       | 55 / 5,5        |
| Ponoru max.                     | m             | max. 27         |
| Minimálny priemer otvoru studne | mm            | 150             |
| Teplota na prívode              | °C            | max. 35         |
| Hmotnosť bez príslušenstva      | kg            | 8,05            |
| Rozmery (d x š x v)             | mm            | 105 × 105 × 810 |
| Pripájací závit                 |               | G1              |
| Pripájací kábel                 | m             | H07RN-F / 30    |
| Napätie                         | V             | 230             |
| Frekvencia                      | Hz            | 50              |

#### Výbava

|  |   |
|--|---|
| Integrovaný spätný ventil                            | ■ |
| Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele | ■ |
| Pripojka na hadicu 1 , 3/4 s hadicovou objímkou      | ■ |
| Dištančná noha ako inštaláčna pomôcka                | ■ |
| Vráťane 30 m upevňovacieho lana                      | ■ |
| Integrovaný predfilter                               | ■ |
| Možnosť upevnenia lana                               | ■ |
| Zvláštny hlavný vypínač na konci kábla               | ■ |
| Dĺžka kábla 30 m                                     | ■ |
| ■ Štandardná výbava.                                 |   |

