




SP 5 Dirt – zestaw

Pompa zanurzeniowa SP 5 Dirt w zestawie z tekstylnym węzłem oraz skrzynką ułatwiającą transport zestawu. Dzięki ażurowym ściankom skrzynka może również służyć jako filtr wstępny.



1 Gotowa do użytku pompa zanurzeniowa.

- Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do szybkiego wypompowywania wody.

2 Ceramiczny pierścień uszczelniający.

- Długa żywotność.

3 Praktyczny koszyk

- Skrzynka ułatwia transport zestawu, a dzięki ażurowym ściankom może również służyć jako filtr wstępny.



SP 5 Dirt - zestaw

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.645-507.0
Kod EAN		4054278145457
Moc maksymalna	W	500
Maks. wydajność	l/h	< 9500
Maks. wysokość podnoszenia / Maks. ciśnienie	m / bar	7 / 0,7
Głębokość zanurzenia	m	maks. 7
Średnica zanieczyszczeń	mm	maks. 20
Wysokość pozostającej wody	mm	25
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Waga bez akcesoriów	kg	4,65
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	229 × 238 × 303
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający	m	H07RN-F / 10

Wyposażenie standardowe

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■
Przyłącz węża	1 1/4"
Szybkozłącze Quick Connect	■
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym	Możliwość regulacji wysokości pływaka
Pływak regulowany na wysokość	■
W zestawie 10 m wąż tkaninowy 1 1/4"	■
Opaska zaciskowa z motylkiem wykonana ze stali nierdzewnej	■
Ceramiczny pierścień uszczelniający.	■
■ Objęte dostawą.	

SP 5 DIRT – ZESTAW 1.645-507.0

KÄRCHER



1



2

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Pozostałe									
Wąż tekstylny - zestaw	1	2.997-100.0						Elastyczny płaski wąż z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	■
Filtry									
Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, mały	2	2.997-201.0						Chroni pompę zanurzeniową, poprawiając jej niezawodność operacyjną; solidny i łatwy w montażu filtr do pomp zanurzeniowych z zasysaniem płaskim/do wody brudnej, modele od SP 1 do SP 5.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.